

TEC Polska Sp. z o.o.  
Aleje Jerozolimskie 162  
02-342 Warszawa  
Tel. (022) 501-67-70  
Faks (022) 501-67-71  
Email: info@toshibatec-eu.pl

# TOSHIBA



## Specyfikacja drukarki TOSHIBA B-SV4T

<b>Typ druku</b>	termiczny lub termotransferowy
<b>Typ głowicy</b>	płaska
<b>Typ procesora</b>	32 bitowy procesor typu RISC
<b>Ilość pamięci RAM</b>	2 MB
<b>Ilość pamięci FLASH</b>	1 MB
<b>Rozdzielczość</b>	8 pkt/mm (203 dpi)
<b>Szerokość druku</b>	maksymalnie 108 mm
<b>Długość druku</b>	maksymalnie 609,6 mm
<b>Szerokość etykiety</b>	maksymalnie 112 mm
<b>Szybkość druku</b>	do 127 mm/s (5 ips)
<b>Interfejsy</b>	port szeregowy RS-232C, port równoległy Centronics, port USB 1.1
<b>Kody kreskowe</b>	UPC/EAN/JAN, Code 39, Code 93, Code 128, EAN 128, NW7, MSI, Industrial 2 of 5, ITF, Postnet, RM4SCC, KIX-code, RSS14 Code
<b>Kody dwuwymiarowe</b>	Data Matrix, PDF 417, Maxicode, QR code, Micro PDF 417
<b>Czcionki</b>	bitmap font (6 czcionek) outline font (1 typy)
<b>Opcje</b>	moduł obcinania etykiet moduł odklejania etykiet zewnętrzny podajnik etykiet moduł pamięci Flash (1MB, 2MB, 4MB, 6MB, 8MB) moduł sieci LAN 10/100 Mbit
<b>Wymiary</b>	213 mm (szerokość) x 314 mm (głębokość) x 188 mm (wysokość)
<b>Waga</b>	2,8 kg (bez materiałów i taśmy)

\* opcja